

FISA TEHNICA DE SIGURANTA SILICON AUTO

Fisa tehnica de siguranta din 01/05/2008

1. IDENTIFICAREA PRODUSULUI SI A SOCIETATII

Nume comercial SILICON AUTO.

Cod comercial 0002

Tipul produsului si intrebuintare.

Numele Producatorului S.C . Erikdan Prod. SRL Str. Santaului nr.4, Oradea

(RO) c.u.i. RO 19671180,J05/2660/2006

Numar de telefon pentru apel urgenta a societatii si/sau a unui organism oficial de consultanta

Tel /Celular 0788/345746.

Produs utilizat la curatirea bordurilor,partilor de plastic ale autovhiculelor

INSTRUCTIUNI-Agitati inainte de folosire. Pulverizati si stergeti cu o laveta. Contine

Greutate neta:5kg 10kg.

Pentru uz exclusiv profesional.

2.COMPOZITIE/INFORMATII ASUPRA INGREDIENTELOR

Amestec de substante tensioactive neionice cu polidimetilsiloxan

Acid 4-alkilbenzensulfonic sub 5%,NR.CAS.85536-14-7,EC 287-494-3

Faze de risc R22,R34

Izotridecildroxipoliglicoleter sub 5% NR.CAS.9034-30-5,EC nenotificat

Faze de risc Xi R41

polidimetilsiloxan-polimer NR.CAS----.EC-----Faze risc neclasificat

- 3.IDENTIFICAREA PERICOLELOR

Produsul nu este coroziv si daca vine in contact cu pielea .

4.MASURI DE PRIM AJUTOR

Contact cu pielea:nu e cazul..

Contact cu ochii:Spalati imediat si din abundenta cu apa curata, cu pleopele deschise, pentru cel putin zece minute, protejati deci ochii cu tifon steril sau cu o batista curata, uscata.

Inghitire-clatitiva gura:APELATI IMEDIAT LA MEDIC.

5.MASURI ANTIINCENDIU

Extinctoare recomandate.

Apa, CO2, spuma , pulberi chimice in functie de materialele implicate in incendiu.

Extinctoare interzise.

6.MASURI IN CAZ DE SCURGERE ACCIDENTALA

Precautii de mediu:Retineti pierderile cu pamant sau nisip.

Daca produsul s-a scurs intr-un curs de apa, in reseaua de canalizare sau a contaminat solul sau vegetatia, anuntati autoritatile competente.

Metode de curatire:Strangeti rapid produsul ,daca produsul este in stare lichida, impiedicati-l sa ajunga in reseaua de canalizare.Strangeti produsul pentru a-l refolosi, daca este posibil, sau pentru a-l elimina.

7.MANIPULARE SI STOCARE

Conditii de stocare:Locuri racoroase si aerisite in mod adecvat.

Temperatura de depozitare 5-35 grade celsius

8.CONTROLUL EXPUNERII/PROTECTIE INDIVIDUALA

Masuri de precautie:Aerisiti localurile in care produsul este stocat si/sau manipulat.

Protectie respiratorii:Nu este necesara pentru folosirea normala.

Protectia mainilor:Folositi manusi de protectie.

Protectia ochilor:Ochelari de siguranta.Protectia pielii:

Imbracati haine cu protectie completa a pielii.

9.PROPRIETATI FIZICE SI CHIMICE

Aspect si culoare ; Lichid omogen alb/roz

Miros ; parfumat,continut substanta active 10%-25%

Punct de fierbere peste 100 C.Punct de inflamabilitate peste 100 C

Auto-inflamabilitate nu este autoinflamabil.Proprietati explozive nici una

Densitate relativa 1,05g/cm cubi+, - 0.05g/cm cubi la 20 C

Hidrosolubilitate completa.Vascozitate la 25 grade celsius, circa 15 PAS

10.STABILITATE SI REACTIVITATE

Conditii de evitat.Stabil in conditii normale

Substante de evitat: nu e cazul.Pericole de descompunere: Nu sunt

11.INFORMATII TOXICOLOGICE

Inghitire-poate cauza iritatii ale gurii si aparatului digestiv

-inhalare-nu este periculos,nici pe termen lung.Contact-neiritant

-Putere sensibilizata-expunerea la produs nu produce absorbirea substantelor prin piele, consultati un medic

12.INFORMATII ECOLOGICE

Ecotoxicitate-utilizarea normala a produsului in diluarea specifica nu presupune riscuri de toxicitate acvatica

-Persistenta si degradabilitate: contine substante biodegradabile peste 90%

-Potential de bioacumulare: nu este bioacumulabil

13.INDICATII ASUPRA SCURGERII

Reziduri de preparat pur. Recuperati daca este posibil. Trimiteri catre instalatii de scurgere autorizate sau de ardere in conditii controlate. Operati in functie de dispozitiile locale si nationale in vigoare.

14.INFORMATII ASUPRA TRANSPORTULUI

Rutier sau feroviar(ADR/RID)Nu este periculos pentru transport conform normativelor

15.INFORMATII SUPRA REGLEMENTARII

D.M.28/1/1992 (Clasificare si etichetare)

Faze de risc R:R22-nociv la inghitire R34-provoaca arderi.R41-iritant pt ochi si piele

Xi iritant

16.ALTE INFORMATII

Informatiile continute aici se bazeaza pe cunostintele noastre la data mai sus mentionata. Se refera doar la produsul indicat si nu constituie garantie de calitati speciale.

Utilizatorul trebuie sa se asigure de identitatea si de completarea acestor informatii in raport cu uzul specific pe care-l urmareste.

Aceasta fisa a fost completata conform directivei 1999/45/CE, directivei 2001/158/CE care modifica directiva 91/155/CEE cat si substantele periculoase in conformitate cu art. 27 al directivei 67/548/CEE. Faze de risc in sectiunea 2: R22 nociv la inghitire , R34 provoaca arderi, R41 iritant pt ochi si piele.

DIRECTOR TEHNIC
ING CHIMIST BONE LADISLAU

